



Scotch™ 3434

Маскирующая лента.

## Техническая информация

Updated : March 1991

### Описание продукта

Универсальная  
бумажная лента для  
защиты поверхностей  
при окрашивании

Лента может  
использоваться для  
любых окрасочных  
применений и способна  
выдерживать  
температуру до 110°C в  
течение 45 минут

### Физические свойства

<b>Адгезив</b>	Модифицированный каучук	
<b>Основа</b>	Крепированная бумага	
<b>Толщина</b> (ASTM D-3652)	0.180 мм	
<b>Цвет</b>	Голубой	
<b>Срок хранения</b>	12 месяцев с момента производства при температуре 21°C и относительной влажности 50%	

### Физические свойства

<b>Адгезия к нержавеющей стали</b> ASTM D-3330	10 Н/25mm	
<b>Прочность на разрыв</b> ASTM D-3759	110 Н/25mm	
<b>Относительное удлинение до разрыва</b> ASTM D-3759	10 %	

<b>Максимальная температура применения (кратковременно)</b>	190°C	
---	-------	--

---

<b>Дополнительная информация по применению</b>	Идеальна для применения на неровных поверхностях Специально обработанная поверхность основы ленты позволяет хорошо удерживать краску, защищая от подтекания	Лента не оставляет следов клея после применения  Лента не предназначена для длительного применения вне помещения
--	--	--

---

<b>Применение</b>	Ленту следует применять к сухой обезжиренной поверхности при температуре не ниже 0°C	Для улучшения адгезии следует обеспечить прижим при нанесении
-------------------	--	---

Страна изготовитель: Великобритания  
State of manufacturing: UK