

Описание продукта / Применения

Маскирующая лента на основе латексной крепированной бумаги для применений предусматривающих нагревание до 70°C.

Конструкция	Свойства	Преимущества
Крепированная бумага пропитанная латексом	Эластичность Малая толщина Стойкость к растворителям Хорошая адгезия краски к основе ленты	Маскирование криволинейных участков Тонкий слой краски Четкая линия окраски Отсутствие шелушения краски
Вулканизированный каучуковый адгезив	Мгновенная адгезия Хорошая удерживающая сила Высокая когезия	Легкость нанесения Прочное приклеивание Легкое удаление

Характеристики продукта

Общая толщина	:	0.135 мм	AFERA 4006
Адгезия к стали	:	6.5 Н/25мм	AFERA 4001
Прочность при разрыве	:	88 Н/25мм	AFERA 4004
Удлинение при разрыве	:	10 %	AFERA 4005
Температура	:	70°C	
Оптимальное время выдержки при 70°C гарантирующее чистое удаление			: 60 минут

Стандартные размеры / Цвета

Ширина (м)	:	15, 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100
Длина (м)	:	50
Внутренний диаметр:		76

Условия хранения

Хранить в чистом сухом месте при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 40 - 50%.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

Отдел промышленных клейких лент